

# RA 3000 PRESERVANTE ANTITARLO ANTITERMITE

## CAMPI D'IMPIEGO

Mobili, arredo da giardino, serramenti, portoni, rivestimenti, travature, perlinature, balconi, casette, staccionate, gazebo.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Contiene una miscela di fungicidi ad ampio spettro di azione (0,25% IPBC, 0,25% propiconazolo e 0,25% permotrina). È efficace contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza e previene gli attacchi dei tarli del legno e delle termiti. È indicato per le classi d'uso 1, 2 e 3 secondo la norma EN335 (deve essere sovraverniciato in caso di legno di tipo 3). RA 3000 Preservante Antitarlo Antitermite penetra in profondità grazie alla sua tecnologia di micro emulsione stabilizzata. Applicato prima di altri prodotti, uniforma la superficie e la prepara per le mani successive. Si consiglia l'applicazione di 2-3 mani di prodotto. Non lascia residui e si applica facilmente.

## ISTRUZIONI D'USO

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie e applicare 2-3 mani di prodotto.

**Legno tinto/impregnato/verniciato.** È necessario riportare il legno allo stato grezzo tramite l'utilizzo di idropulitrice, carta abrasiva o Elimina Grigio RR 5050. Ripulire la superficie e procedere come per il legno grezzo.

### Quantità consigliate:

160-200 g/m<sup>2</sup> effetto preventivo

300 g/m<sup>2</sup> effetto curativo

## CONFEZIONI

0,75 L

5 L

**RA 3000 PRESERVANTE ANTITARLO ANTITERMITE RISPETTA LA NORMATIVA EUROPEA SUI BIOCIDI. PRODOTTO REGISTRATO SECONDO IL REG. EU 528/2012**



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa: 6 m<sup>2</sup> / L effetto preventivo,  
4 m<sup>2</sup> / L curativo



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione fra le mani 2-20 h



Essiccazione finale 24 h



Residuo solido  
7 ± 1 %



Viscosità  
DIN2 46 ± 3"



Peso specifico  
1,01 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>



pH  
6,5 ± 1,0